



1 Coffrets, boîtes à bornes, boîtes de chantier



7 Boîtes de chantier

2 Boîte de chantier standard - type Y11138

La boîte de chantier standard du type E80 en caoutchouc plein (résistant aux chocs, huiles, acides et à la chaleur) avec une poignée et pied.

La boîte est prévue à l'entrée d'un câble en caoutchouc de 3 mètres en 3 x 2,5 mm² avec une fiche 230V, 1P + N + T et à la sortie de 2 prises 12V, 2P et 1 prise 230V, 1P + N + T (= alimentation en passage).

Ci-inclus se trouvent 2 transformateurs de 100VA / 230V / 12V. Les primaires comme les secondaires protections des transformateurs sont prévues.

Tout est assemblé et câblé. Ce coffret est équipé à mesure suivant notre certificat ASSEMBL-Y.

Ex II 2 G Ex d e m IIC T4 Gb

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✗
Zone 2	✓	Zone 22	✗

DEKRA15ATEX0080



Spécifications

Protection	IP65
Matériel	caoutchouc plein avec armature en métal
Entrées	3 m câble en caoutchouc 3 x 2,5 mm ² avec fiche 230V 1P+N+T
Sortie	- 2 prises 12V 2P - 1 prises 230V 1P+N+T (alimentation en passage)
Transfo	2x 100VA 230V/12V
Protection transfo	primaire et secondaire
Température ambiante	-10°C - +40°C
* Note	prises et fiches ATX (= marque) Autres marques sur demande.

Références

Code	Type
Y11138	boîte de chantier type E80, assemblé et câblé

Plan d'encombrement

