



3 Eclairage



8 Lampes à main autonomes

2 ATEX lampe à main LED PL-AT800

Le PL-AT800 est un projecteur à main antidéflagrant pour des zones 1, 2, 21 et 22. Il convient particulièrement comme lampe d'inspection et lampe de secours.

Les caractéristiques en sont:

- 3W high power LED
- 9-20 heures d'autonomie
- bouton-poussoir LOW - HIGH - OFF
- fonction de secours en cas de panne de courant
- tête réglable
- chargeur 230VAC ou 12VDC
- batterie lithium 5800mAh
- indication de niveau charge
- indicateur de charge

II 2 G Ex ib IIC T4

II 2 D Ex ib IIIC T150°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

TUV22ATEX8888X



Spécifications

Boîtier	polycarbonate anti-choc
Batterie	lithium 5800mAh
Dimensions	122 x 275 x 93 mm (LxHxP)
Poids	1,120 kg
Température ambiante	0°C - +40°C

Spécifications Chargeur

Tension d'alimentation	230/110 VAC
Dimensions chargeur	174 x 45 x 131 mm
Poids chargeur	0,325 kg

Livraison, Ensemble de

Contenu	projecteur à main chargeur câble de raccordement 110/230V
Directive	ATEX
Fabricant	Powerline

Références

Code	Lampe	Autonomie	Flux lumineux
PL-AT800	3W high power LED	9/20 heures (high/low power)	275 lumen

Plan d'encombrement

