



## 4 Signalisation



### 3 Klaxon de signalisation

#### 1 Série dHH - 1 tone, pour zone 1, 2, 21 et 22

Les klaxons de signalisation de la série dHH sont particulièrement forts, robustes et propres à l'usage continu.

II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

#### Spécifications

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Boîtier              | polyester renforcé de fibre de verre            |
| Protection           | IP66                                            |
| Couleur              | noir RAL 9005                                   |
| Puissance sonore     | 105dB(A) à 1m                                   |
| Durée de branchement | 100%                                            |
| Connexion            | 1,5 mm <sup>2</sup>                             |
| Poids                | ± 3,5 kg                                        |
| Entrée de câble      | 2 x M20 (1 presse-étoupe, 1 bouchon, plastique) |
| Température ambiante | -20°C - +70°C                                   |
| Montage              | montage au mur ou plafond avec support          |

|        |   |         |   |
|--------|---|---------|---|
| Zone 0 | × | Zone 20 | × |
| Zone 1 | ✓ | Zone 21 | ✓ |
| Zone 2 | ✓ | Zone 22 | ✓ |

PTB01ATEX1133



#### Références

| Code       | Tension     | Courant nominal |
|------------|-------------|-----------------|
| dHH1-230AC | 230 V 50 Hz | 0,07 A          |
| dHH2-024DC | 24 VDC      | 0,30 A          |

#### Plan d'encombrement

