

5 Schakelmateriaal

5 Contactdozen en stekkers ATX

10 63 A Stekkers

De contactdozen en stekkers van 63A zijn constructief verschillend van de kleinere vermogens. De spanningsonderbreking gebeurt d.m.v. een schakelaar met vergrendeling i.p.v. een intern schakelmechanisme. Het hulpcontact kan in de stuurkring verwerkt worden.

II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS20ATEX0033X

Specificaties

Aansluiting	35mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Kabelingangen	1 wartel M50 en 1 stop M25
Materiaal	polyamide
Omgevingstemperatuur	-30°C - +55°C



Bestelgegevens

Code	Aantal polen	Nom. stroom	Spanning	Gewicht
S63-230-4	3P+PE	63A	200-250 VAC	1 kg
S63-400-4	3P+PE	63A	380-415 VAC	1 kg
S63-400-5	3P+N+PE	63A	380-415 VAC	1 kg
S63-500-4	3P+PE	63A	480-500 VAC	1 kg

Maatschetsen

