



5 Schakelmateriaal



5 Contactdozen en stekkers ATX

11 125 A Wandcontactdozen

De contactdozen en stekkers van 125A zijn constructief verschillend van de kleinere vermogens. De spanningsonderbreking gebeurt d.m.v. een schakelaar met vergrendeling i.p.v. een intern schakelmechanisme. Het hulpcontact kan in de stuurkring verwerkt worden.

Specificaties

Aansluiting	120mm ²
Beschermingsgraad	IP66
Kabelingangen	1 wartel M63 en 1 stop M25
Materiaal	behuizing in roestvrij staal 316L, stopcontact in polyamide
Omgevingstemperatuur	-30°C - +40/55°C

II 2 G Ex db eb IIC T6/T5

II 2 D Ex tb IP66 T55°C/T70°C

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS20ATEX0055X



Bestelgegevens

Code	Aantal polen	Nom. stroom	Spanning	Onderbrekingsvermogen (kW-AC3)	Gewicht
C125-400-4	3P+PE	125A	380-415 VAC	15	16 kg
C125-400-5	3P+N+PE	125A	380-415 VAC	22	16 kg

Maatschetsen

