



5 Schakelmateriaal



5 Contactdozen en stekkers ATX

9 63 A Wandcontactdozen

De contactdozen en stekkers van 63A zijn constructief verschillend van de kleinere vermogens. De spanningsonderbreking gebeurt d.m.v. een schakelaar met vergrendeling i.p.v. een intern schakelmechanisme. Het hulpcontact kan in de stuurkring verwerkt worden.

Specificaties

Aansluiting	35mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Kabelingangen	1 wartel M50 en 1 stop M25
Materiaal	behuizing in slagvaste polyester en stopcontact in polyamide
Omgevingstemperatuur	-30°C - +55°C

II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS20ATEX0033X



Bestelgegevens

Code	Aantal polen	Nom. stroom	Spanning	Onderbrekingsvermogen (kW-AC3)	Gewicht
C63-230-4	3P+PE	63A	200-250 VAC	15	8 kg
C63-400-4	3P+PE	63A	380-415 VAC	22	8 kg
C63-400-5	3P+N+PE	63A	380-415 VAC	22	8 kg
C63-500-4	3P+PE	63A	480-500 VAC	18,5	8 kg

Maatschetsen

